

Empaquetadura de filamentos de PTFE/GRAFITO

CONSTRUCCION

Es una empaquetadura fabricada a base de filamentos de PTFE y GRAFITO intertrenzada y muy suave construida a base de filamentos GORETEX® y lubricada la cual a la vez tiene una excelente resistencia química dando como resultado una empaquetadura para trabajarla a altas velocidades.

APLICACIÓN / SERVICIO

Es una empaquetadura universal para aplicaciones en ácidos, químicos concentrados, aire, gases, solventes y aceites, teniendo una gran duración y estabilidad garantizando un rendimiento constante.

LIMITES DE SERVICIO

Temperatura	Mínimo	-200 ° C
	Máximo	260 ° C
Presión	Mov. rotario	35 bar
	Mov. Reciprocante	100 bar
Servicio estático		200 bar
Velocidad Máxima		20 mts/seg
Rango de PH		0 a 14



METROS LINEALES POR KGS.

MEDIDA	MTS / KG.	MEDIDA	MTS / KG.
1/8"	58.50	1/2"	3.90
3/16"	25.60	9/16"	3.02
1/4"	15.00	5/8"	2.50
5/16"	10.60	3/4"	1.70
3/8"	6.90	7/8"	1.35
7/16"	5.40	1"	1.05